

## دیتا شیت دستگاه کنترل تردد دارای WiFi

مدلهای: CW, CWx, MW, MWx

### معرفی:

این دستگاه برای باز نمودن انواع درب (ساختمان، پارکینگ و ...)، دسترسی آسانسور و کنترل تجهیزات برقی قابل استفاده می باشد. این دستگاه دارای WiFi داخلی بوده و با استفاده از اپلیکیشن موبایل می توان تنظیمات دستگاه و باز نمودن درب را انجام داد.

این دستگاه در دو مدل بدون صفحه کلید (CW, MW) و دارای صفحه کلید (CWx, MWx) ارائه می شود. در مدل‌های: CW, CWx: کارتهای RFID 125K و در مدل‌های: MW, MWx: کارتهای Mifare قابل استفاده است.



### امکانات:

- دارای WiFi Access Point، امکان اتصال موبایل و تبلت ( بدون نیاز به مودم و سایر ادوات ارتباطی)
- دارای اپلیکیشن اندروید فارسی
- امکان کار با کارتهای بدون تماس RFID از نوع 125KHz و مایفر
- دارای گیرنده RF. امکان استفاده از دستگاه با ریموت کنترل بیسیم
- امکان اتصال دگمه خروج
- دارای رله جهت قرمان دادن به قفل برقی و ...
- امکان قرار دادن دستگاه در حالت قفل (جلوگیری از تردد و استفاده افراد)، آزاد ( قابل استفاده برای همه)، اکتیو (رله در حالت دائم اکتیو)



### اپلیکیشن:

- دارای اپلیکیشن اندروید با سه سطح دسترسی: عادی، مدیر و مستر. امکان کنترل دستگاه و انجام تنظیمات در حالت ورود با سطح مدیر و مستر
- تعریف و حذف کاربران ( اعم از کارت، ریموت، رمز، ریموت و اپلیکیشن) با تخصیص نام و شماره گروه (واحد)
- امکان گروه بندی افراد ( تخصیص شماره واحد به هر فرد ) و مدیریت گروهها (واحدها)
- امکان نظارت بر سیستم، مشاهده وضعیت سنسورها و رله ها
- امکان گزارش گیری از نام و زمان استفاده افراد

### مشخصات فنی:

- تغذیه: 12V, 0.2A
- WiFi: Access Point با امکان اتصال 4 کلاینت به صورت همزمان
- اپلیکیشن: تحت اندروید، قابل نصب در انواع گوشی و تبلت دارای اندروید ورژن 4 به بالا
- ورودی سنسور: دارای 2 ورودی دیجیتال و قابل اتصال به دگمه و سنسورها. ورودی 0-24V
- رله: 24V 3A (امکان استفاده از COMM, N.O., N.C.)
- گیرنده RF: 433MHz ( و یا 315MHz به صورت آپشنال)
- سیگنال صوتی و بصری: 3 عدد LED جهت نشان دادن وضعیت سیستم و یک عدد بیزر داخلی
- ظرفیت کاربران: تعریف 500 کاربر اعم از کد اپلیکیشن، ریموت، کارت/شناسه، رمز
- ظرفیت گروهها (واحدها): 255
- ابعاد: مدل کیپدار: 11.2x7x2.3cm مدل بدون کیپد: 8.2x7x2.3cm